

ACRISYL LIGHT ACRISYL LIGHT 1,2

**san
marco**
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

**Fasádne povrchové úpravy
s vysokým výkonom a
nízkou hmotnosťou**



made in Italy

**Z INOVATÍVNEJ PRVOTNEJ
SUROVINY VZNIKLI DVE
JEDINEČNÉ OMIETKY:**

ACRISYL LIGHT

ACRISYL LIGHT 1,2

Menšia námaha pri aplikácii

Špecifická hmotnosť nižšia až o **25 %** v porovnaní s omietkami rovnakej zrnitosti

- Nízka hmotnosť a ľahké použitie
- Menej namáhavá práca



VZOREC NÍZKEJ HMOTNOSTI

Tradičná trvácnosť akryl-silikónových produktov odolných voči plesniam a riasam je doplnená o špeciálnu **mikrobunkovú štruktúru**, ktorá poskytuje:



Pružnosť

- Väčšia kompresia
- Lepšia absorpcia nárazov



Kompaktná štruktúra

Úplne nové povrchové úpravy v rade omietok San Marco, veľmi kompaktné s vysokou schopnosťou zjednotenia, určené pre nehomogénne povrchy



Čistota a odolnosť

- Okamžitá priľnavosť k podkladu zabraňuje plytvaniu a padaniu materiálu
- Vynikajúca priedušnosť a vodoodpudivosť, fasády zostávajú dlho čisté

**ZO SYNERGIE MEDZI LIGHT
ÚPRAVAMI A LEPIDLAMI
COLBETON VZNIKLA NOVÁ
ODĽAHČENÁ TECHNOLOGIA:**

LRS

Lightened Reinforced Systems

PROFESIONÁLNE RIEŠENIA VYSTUŽENÝCH POVRCHOV SAN MARCO

V porovnaní s tradičnými cyklami vystuženého povrchu s omietkami rovnakej zrnitosti a štandardnými cementovými lepidlami, ktoré nie sú odľahčené, LRS umožňujú:

♦ Až o **37 % nižšiu hmotnosť na fasáde**

Rovná sa približne **115 kg** menej na fasáde s rozlohou 50 m²

♦ Maximálna odolnosť voči krupobitiu - až **20-krát vyššia**

Odolnosť voči nárazu až do **60 J**

- Tým, že menej zaťažujú podklad, zaisťujú lepšiu štruktúrnu stabilitu
- Tým, že zabránia vzniku trhlin, zaručujú dlhšiu životnosť



TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Zrnitosť: 1,5 mm Acrisyl Light / 1,2 mm Acrisyl Light 1,2
- Reakcia na oheň EN 13501-1: Trieda A2 s1 d0
- Orientačná výťažnosť: 1,8 – 2,1 kg/m² Acrisyl Light / 1,2 – 1,4 kg/m² Acrisyl Light 1,2
- Výťažnosť na vedro: 9,5 – 11,1 m² Acrisyl Light / 14,3 – 16,7 m² Acrisyl Light 1,2
- Označenie CE podľa EN 15824
- Odolný voči plesniam a riasam podľa UNI EN 15457 a UNI EN 15458



Vhodné na tradičné povrchy aj povrchy izolované systémom ETICS, ideálne na obnovu zatepľovacích systémov.

made in Italy



San Marco Group S.p.a.

Via Alta, 10, 30020 Marcon (VE) Italia
T. +39 041 4569322 - F. +39 041 5950153
info@san-marco.it - export@san-marco.it
www.san-marco.com



+39 041 85 20 527

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001



/san_marco_



DESIGN THE FUTURE

Ed. 2024

