

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Sealing Tape

Výstužná páska pre podlahy



BAN01

SEALING TAPE - V.2026-01-29

POPIS

SEALING TAPE je výstužná páska z netkaného geotextilu z bieleho polyesteru s vysokou pevnosťou, spevnená mechanickým vpichovaním a termokalandrovaním, bez použitia lepidiel alebo chemických spojív. Gramáž produktu [60 g/m²] a nízka hrúbka [0,5 mm] umožňujú jednoduché použitie, vďaka čomu je produkt flexibilný, elastický a vhodný na akýkoľvek povrch.

Kód	Popis	Rozmery	Hmotnosť	Farba
BAN01	SEALING TAPE	125 mm x 50 m.l.	60 g/m ²	Biela

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

	Merná jednotka	Hodnoty	Tolerancia
Plošná hmotnosť [EN 965]	g/m ² - r _a	60	± 10%
Hrúbka [EN 964-1 2kPa]	mm - d	0,50	± 20%

Pevnosť v ťahu [EN ISO 10319]	Merná jednotka	Hodnoty	Tolerancia
Long / SP / MD	kN/m - Tmax	1,0	- 15%
Trasv / ST / CD	kN/m - Tmax	1,0	- 15%

Predĺženie pri maximálnom zaťažení [EN ISO 10319]	Merná jednotka	Hodnoty	Tolerancia
Long / SP / MD	% - e_s	60	$\pm 25\%$
Trasv / ST / CD	% - e_s	60	$\pm 25\%$

	Merná jednotka	Hodnoty	Tolerancia
Odolnosť proti statickému prepichnutiu [EN ISO 12236]	kN - F_p	0,15	-30%
Odolnosť proti dynamickému prepichnutiu [EN ISO 918]	mm - D_c	>50	+20%

NÁVOD NA POUŽITIE

SEALING TAPE sa používa ako výstuž kvapalnej membrány FLOORING MEMBRANE na spojoch medzi stenou a stenou a stenou a podlahou, napríklad v rohoch a napojeniach sprchových kútov, práčovní, sáun atď.