

SAGREDO

DEKORATIVNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA SE SUPERMATNÝM EFEKTEM DVOJITÉHO TÓNOVÁNÍ, URČENA PRO INTERIÉRY

Serie 042

POPIS

SAGREDO je dekorativní povrchová úprava pro interiéry, s exkluzivním supermatným efektem dvojitého tónování, která umožňuje zvýraznit jakýkoli styl zařízení, od žilkování dřeva, po lesk kovů, až po odrazy mramoru nebo materiálnost kamene.

Charakteristické dvojtónové odstíny vytváří hloubku a odvolávají se na rafinovanost, eleganci a jemnost vzácných, moderních a vždy módních materiálů.

Rychleschnoucí a snadno aplikovatelná, SAGREDO umožňuje vytvářet různé variabilní dekorační efekty, v závislosti na použité aplikační technice.

Bez zápachu, bez obsahu těkavých organických látek (VOC), plastifikačních látek, formaldehydu a methylisothiazolinony.

INFORMACE O POUŽITÍ

Je aplikovatelný v interiéru na:

- Nové omítky s obsahem vodových pojiv.
- Betonové povrchy.
- Sádrové a sádkartonové povrchy.
- Suché, kompaktní, absorpční a kohezni staré nátěry a obklady organického nebo minerálního původu.
- Absorpční konglomeráty různého minerálního druhu.

Povrchy je třeba náležitě připravit dodržením postupu, uvedeného v odstavci 'PŘÍPRAVA PODKLADU'.

Neaplikujte na čerstvé a tendenčně alkalické podklady. Vyčkejte po dobu vhodnou pro zrání nátěru, obvykle čtyři týdny.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Druh pojiva: akrylový kopolymer ve vodní emulzi
- Pigmenty a plniva: duhová plniva
- Klasifikace kvality vnitřního vzduchu („Indoor Air Quality“): A+

- Rozpouštědlo: voda

- Objemová hmotnost UNI EN ISO 2811-1: $1,17 \pm 0,05$ kg/l

- Reakce na oheň podle EN 13501-1: Třída A2 s1 d0

Vztažena na spotřebu, nepřekračující uvedenou hodnotu a aplikaci na nehořlavý povrch.

- Schnutí (při 25 °C a 65% R. V.): na dotek v průběhu 1 hodiny; umožnění aplikace dalších nátěrů po 3 hodinách.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrchy z omítky, sádry a sádkartonu:

- Ujistěte se, že je podklad dokonale suchý a vyzrálý. Dle potřeby proveďte předělání nebo konsolidaci s použitím specifických přípravků.

- V případě přítomnosti plísní ošetřete povrch čistícím prostředkem COMBAT 222 kód 4810222 a ozdravným prostředkem COMBAT 333 kód 4810333. Dle potřeby přidejte do přípravku přísadu v podobě hygienizačního prostředku COMBAT 444 kód 4810444.

- Kartáčováním nebo omytím odstraňte případné přítomné solné výkvěty a odlupující se části starých nátěrů. Úplně odstraňte případné vrstvy vápenných nebo temperových nátěrů.

- Vykartáčováním odstraňte nánosy prachu, smogu a jiných

látek.

- Vyrovnajte nepravidelnosti podkladu a ošetřete díry, trhliny, praskliny a propadliny přípravkem TAMSTUCCO 9400006/9410110. Utěsněte štěrbiny vhodnými těsnivými.

- Obruste zasádrovaná a zalátaná místa smirkovým papírem; odstraňte prach.

- V závislosti na typu podkladu proveďte případná vyhlazení na omítce použitím přípravku RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 nebo RASOMARC 9500150.

- Zafixujte vrstvou akrylového nástěnného fixačního přípravku s obsahem vody IDROFIS 4700006 nebo mikronizovaného fixačního přípravku bez rozpouštědel ATOMO 8840001.

- Válečkem nebo štětkou aplikujte nejméně dvě vrstvy přípravku DECORFOND 3880019, rozředěného vodou na 30-35 %, pro získání homogenního podkladu, ideálního pro aplikaci. Nedoporučuje se použití jiných podkladů.

- Proveďte aplikaci dekoračního přípravku v souladu s pokyny pro aplikaci.

*(Ředění izolantu a množství, které je třeba aplikovat, závisí na absorpci podkladu a určují se prostřednictvím přípravných zkoušek na specifickém povrchu - Přečtěte si příslušný technický list).

NÁVOD K POUŽITÍ

- Podmínky prostředí a podkladu:

Teplota prostředí: Min. +8 °C / Max. +35 °C.

Relativní vlhkost prostředí: < 75 %.

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

Vlhkost podkladu: < 10 %

- Nářadí: stěrka z korozivzdorné oceli, štětka.

- Počet vrstev: 2

- Ředění: vodou

. při aplikaci stěrkou: přípravek připravený k použití

. při aplikaci štětkou: 20 %

- Čištění nářadí: vodou, ihned po použití.

- Orientační vydatnost:

. při aplikaci stěrkou: 4-6 m²/l ve dvou vrstvách

. při aplikaci štětkou: 5-7 m²/l ve dvou vrstvách

Způsoby aplikace:

Stěrkou:

- Naneste přípravek SAGREDO na suchý podklad, a to rovnoměrně stěrkou.

- Po vyschnutí aplikujte stěrkou další vrstvu a prostřednictvím nářadí proveďte rotace v protilehlých směrech.

Štětkou:

- Naneste přípravek SAGREDO na suchý podklad, a to nerovnoměrně štětkou pro dosažení stínovaného efektu.

- Po dokončení schnutí aplikujte štětkou další vrstvu nerovnoměrným způsobem, a to pohyby v protilehlých směrech pro realizaci jemných odstínů.

ZABARVENÍ

Zabarvení lze docílit prostřednictvím systému odstínů barevné škály.

Přípravek lze dále barvit s použitím barviv COLORADO,

SAGREDO

DEKORATIVNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA SE SUPERMATNÝM EFEKTEM DVOJITÉHO TÓNOVÁNÍ, URČENA PRO INTERIÉRY

Serie 042

série 548.

V případě použití odlišné výroby se doporučuje jednotlivé přípravy vzájemně promíchat, aby se zabránilo mírným rozdílům v barevných odstínech.

SKLADOVÁNÍ

Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C

Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C

Výrobek je nejlépe spotřebovat do 2 roků od data výroby, pokud byl uskladněn v původním, neotevřeném balení a pokud byl uchován v odpovídajících teplotních podmínkách.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Mezní hodnota EU (dle Směrnice 2004/42/ES)

Kat. A/l: dekorativní nátěrové hmoty (na vodní bázi): 200 g/l (2010)

obsahuje maximálně: 0,5 g/l VOC

Nevyžaduje se označení ve smyslu platných normativních požadavků. Produkt musí být používán v souladu s platnými normami v oblasti bezpečnosti a hygieny. Po použití produkt nevyhazujte do běžného odpadu, nechte ho zcela zaschnout a naložte s ním jako se zvláštním odpadem. Udržujte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo štítek. Nevylévejte zbytky produktu do povrchových nebo odpadních vod, ani do půdy.

Více informací naleznete v Kartě bezpečnostních údajů produktu.

Il SAN MARCO GROUP garantisce, che le informazioni riportate in questo foglio tecnico, rispondono alle migliori esperienze, tecniche e scientifiche. In ogni caso non è responsabile per i risultati ottenuti, poiché le condizioni di applicazione sono al di fuori del controllo. Si consiglia di verificare la idoneità e l'efficacia del prodotto in ogni caso specifico. Questo foglio tecnico annulla e sostituisce qualsiasi altro foglio.