

MARCOPOLO LUXURY

INTERIÉROVÝ VRCHNÍ DEKORATIVNÍ NÁTĚR – RAFINOVANÝ VZHLED S DUHOVÝM EFEKTEM METALÍZY

Serie 020

POPIS

MARCOPOLO LUXURY je interiérový vrchní dekorativní nátěr, který vytváří prestižní povrchy s jedinečným duhovým efektem metalízy a umožňuje dekoraci dobových i moderních interiérů. Složení je obohaceno o speciální pigmenty, jež rozehrávají tóny magického třpytu a vytváří okouzlující odlesky, které se mění úhlem dopadu světla na stěnu.

Tento nátěr umožňuje snadné a rychlé nanášení, realizaci nádherných efektů a uspokojí jakékoliv aplikační a estetické požadavky. Produkt MARCOPOLO LUXURY je charakteristický svou vysokou estetickou hodnotou a dokonalou odolností vůči zátěži, které může být stěna postupem času vystavena.

INFORMACE O POUŽITÍ

Je aplikovatelný na následující povrchy v interiéru:

- nové a staré omítky na bázi hydraulických pojiv
- betonové plochy
- sádrové nebo sádrokartonové povrchy
- staré nátěry a povlaky organické a minerální povahy, suché, celistvé, pohlcující vlhkost a soudržné
- konglomeráty rozličné organické a minerální povahy s podmínkou, že pohlcují vlhkost.

Připravte povrch postupem uvedeným v části „PŘÍPRAVA PODKLADU“.

Nenanášejte na vlhký nebo nevyzrálý podklad.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Druh pojiva: akrylátový kopolymer ve vodní emulzi
- Pigment: metalicko perleťový
- Ředidlo: voda
- Objemová hmotnost UNI EN ISO 2811-1: 0,98 - 1,10 kg/l, dle odstínu
- Viskozita - balení:
Stříbro a hliník: 26000 ± 3000 cps
Zlato: 18000 ± 3000 cps
- Doba zasychání (při teplotě 25 °C a relativní vlhkosti 65 %): suchý na dotek za 1 hodinu.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrch stěny:

- Ujistěte se, že podklad je dobře vyschlý a vyzrálý. V případě potřeby odstraňte defekty a plochu zpevněte speciálními prostředky.
- Při výskytu plísní ošetřete povrch čistícím přípravkem COMBAT 222 kód 4810222 a sanačním prostředkem COMBAT 333 kód 4810333. Přidejte popřípadě i hygienizační přípravek COMBAT 444 kód 4810444.
- Odstraňte z povrchu kartáčem nebo umytím vodou vystupující výkvěty a volné, odloupené a odrovené části starých nátěrů. Staré temperové a vápenné nátěry se musí zcela odstranit.
- Odstraňte z povrchu kartáčem usazený prach, smog či jiné nečistoty.
- Nerovnosti v podkladu zarovnejte a vyhladte a případné praskliny, trhliny, dutá místa apod. ošetřete přípravkem TAMSTUCCO 9400006/9410110. Utěsněte a vyspravte

případné trhliny vhodnými stěrkami.

- Zastěrkováná místa a výplně přebruste brusným papírem; odstraňte prach.

- V případě potřeby přestěrkujte omítkový podklad přípravkem RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 nebo RASOMARC 9500150, dle typu podkladu.

- Naneste akrylátový vodou ředitelný fixační nátěr IDROFIS 4700006 nebo mikronizovaný fixační nátěr solvent free ATOMO 8840001.

- Po patřičném zředění 30-35% vodou naneste válečkem nebo štětcem alespoň dvě vrstvy produktu DECORFOND 3880019 tak, aby byl vytvořen optimální homogenní podklad pro aplikaci. Nedoporučujeme použití jiných základních nátěrů či hmot.

- Naneste dekorativní nátěr MARCOPOLO LUXURY uvedeným postupem.

*(Poměr ředění a množství aplikovaného izolačního nátěru se mění v závislosti na savosti podkladu povrchu a je vhodné určit je pomocí předběžné zkoušky na specifickém podkladu - Bližší informace naleznete v Technickém listu).

NÁVOD K POUŽITÍ

- Podmínky při aplikaci:

Teplota okolního vzduchu: min. +8 °C / max. +35 °C

Relativní vlhkost okolního vzduchu: <75%

Teplota podkladu: min. +5 °C / max. +35 °C

Vlhkost podkladu: <10%

- Aplikace: štětec a houba

- Počet vrstev: 1

- Ředění: neředí se (určen k přímé aplikaci), resp. maximálně 5% vodou, v závislosti na požadovaném estetickém efektu.

Postup při nanášení:

• Naneste produkt MARCOPOLO LUXURY nerovnoměrně štětcem.

• Jakmile je nanesený produkt částečně vyschlý, rozetřete produkt nepravidelně na povrchu měkkou a mírně navlhčenou houbou nebo štětcem typu „Spalter“. Specifický dekorativní efekt LUXURY bude viditelný až po úplném zaschnutí.

- Náradí ihned po použití očistěte vodou

- Indikativní vydatnost: 4-6 m²/l pokryté plochy se vztahuje na hladké a středně savé povrchy. Přesnou spotřebu produktu doporučujeme stanovit zkouškou na konkrétním povrchu.

ZABARVENÍ

Produkt je k dostání v hotově namíchaných barevných odstínech, jež jsou zároveň použitelné jako báze pro tónování, ve stříbrném (0070), hliníkovém (0170) a zlatém odstínu (0190).

Barevný odstín je realizovatelný tónovacím systémem Marcromie. K dosažení žádaného odstínu lze v případě potřeby použít i barviva COLORADO, série 548.

V případě použití více druhů barevných materiálů nebo je-li materiál použit k dokončení části práce, doporučujeme použité materiály smíchat a tím zabránit drobným barevným odchylkám.

SKLADOVÁNÍ

MARCOPOLO LUXURY

INTERIÉROVÝ VRCHNÍ DEKORATIVNÍ NÁTĚR – RAFINOVANÝ VZHLED S DUHOVÝM EFEKTEM METALÍZY

Serie 020

Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30 °C
Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5 °C
Stabilita produktu v původním neotevřeném obalu a při vhodných teplotách: 2 roky.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Mezní hodnota EU (dle Směrnice 2004/42/ES)
Kat. A/l: dekorativní nátěrové hmoty (na vodní bázi): 200 g/l (2010)
MARCOPOLO LUXURY obsahuje maximálně: 200 g/l VOC
Nevyžaduje se označení ve smyslu platných normativních požadavků. Produkt musí být používán v souladu s platnými normami v oblasti bezpečnosti a hygieny. Po použití produkt nevyhazujte do běžného odpadu, nechte ho zcela zaschnout a naložte s ním jako se zvláštním odpadem. Udržujte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo štítek. Nevylévejte zbytky produktu do povrchových nebo odpadních vod, ani do půdy.
Více informací naleznete v Kartě bezpečnostních údajů produktu.

HESLO TEXTU

Rafinovaný vzhled s duhovým efektem metalízy.
Jednovrstvý vrchní dekorativní nátěr MARCOPOLO LUXURY série 020 na bázi akrylátového kopolymeru ve vodní emulzi, aplikovatelný, dle uvedené vydatnosti, na předem připravené povrchy v interiéru.
Dodávka a nanášení materiálu € na m².

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che informazioni fornite in questo foglio tecnico, rispondono alle migliori esperienze, tecniche e conoscenze scientifiche. In ogni caso non è responsabile per i risultati ottenuti, poiché le condizioni di applicazione sono al di fuori del controllo. Si consiglia di verificare l'adeguatezza e l'efficacia del prodotto in ogni caso specifico. Questo foglio tecnico annulla e sostituisce qualsiasi foglio precedente.