

4PROTECTION

INTERIÉROVÝ OCHRANNÝ DEKORATIVNÍ NÁTĚR

serie 321

POPIS

4PROTECTION je ideální na ochranu nasákavých povrchů různého typu ve vnitřním prostředí proti poškozování při každodenním používání.

Vytváří mimořádně tenkou, ale přesto účinnou reverzibilní nefilmogenní ochrannou bariéru, odolnou proti otěru a mytí, která nemá žádný negativní dopad na estetiku, je příjemná na dotek a je vizuálně efektní.

Díky synergii fluorkarbonových a parafinických složek propůjčuje ošetřeným povrchům výraznou odolnost proti mnoha látkám rozpustným ve vodě a v oleji. Brání usazování různých nečistot, mastnoty apod. a omezuje výskyt a růst řas a plísní.

Tento nátěr lze nanášet na nejrůznější podklady mnoha druhů za předpokladu, že jsou suché, celistvé, pohlcující vlhkost a soudržné.

Díky svým vlastnostem je zvláště vhodný pro dekoraci a koupelny. Díky svým vlastnostem je zvláště vhodný pro dekoraci a koupelny.

Krémová konzistence produktu usnadňuje aplikaci a lépe se roztírá.

INFORMACE O POUŽITÍ

Aplikovatelný na:

- vrchní minerální dekorativní nátěrové hmoty
- vrchní organické dekorativní nátěrové hmoty
- vodouředitelné barvy
- kamenné, vápencové, mramorové prvky, přírodní či rekonstruovaný kámen
- obkládací cihly
- betonové plochy.

V případě aplikace na mimořádně matné povrchy může být ovlivněn výsledný estetický efekt.

K čištění ošetřené plochy používejte suchou tkaninu.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Druh pojiva: vodní disperze vosků s fluorkarbonovou úpravou
- Objemová hmotnost UNI EN ISO 2811-1: $1,01 \pm 0,05$ g/ml
- Viskozita - balení: krémová pasta
- Doba zasychání (při teplotě 25 °C a relativní vlhkosti 65 %): suchý na dotek za 30 minut, kompletně vyschlý za 4 hodiny
- Optimální stupeň odolnosti proti látkám rozpustným ve vodě a v oleji je dosažen uplynutím 5 dnů ode dne nanesení.

PŘÍPRAVA PODKLADU

U všech ploch:

než nanesete produkt 4PROTECTION, musí být podklad pevný, zcela suchý a zbaven všech volných a nesoudržných částic.

Než přistoupíte k aplikaci ochranného nátěru 4PROTECTION, poslední vrstvu organické nátěrové hmoty nechte schnout - u tenkovrstvých povrchových úprav nejméně 24 hodin a u úprav typu mramorino či obdobných povlaků minerální povahy alespoň 48 hodin.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Podmínky při aplikaci:

Teplota okolního vzduchu: min. +5 °C / max. +35 °C

Relativní vlhkost okolního vzduchu: <75%

Teplota podkladu: min. +5 °C / max. +35 °C

Vlhkost podkladu: <10%

- Aplikace: štětec, vlněný hadřík či tkanina

- Ředění: neředí se (určen k přímé aplikaci)

- Počet vrstev: 1-2 vrstvy, v závislosti na požadovaném stupni nasycení povrchu

- Dokončený nátěr zasychá do 4 hodin, minimálně prvních 12 hodin po aplikaci chraňte ošetřený povrch před deštěm a vodou

- Počet vrstev: alespoň 1 vrstva. Případnou druhou vrstvu je nutno nanášet do 4 hodin po provedení první vrstvy.-

Postup při nanášení:

Štětec nebo pomocí hadříku naneste tenkou vrstvu produktu 4PROTECTION.

Jakmile je nanesená vrstva produktu 4PROTECTION na dotek dostatečně suchá, vyleštíte ji hadříkem.

Ošetřené povrchy lze leštit ručně nebo pomocí orbitální leštičky s příslušným vlněným návlekm

- Indikativní vydatnost: do značné míry závisí na typu povrchové úpravy, jež chcete překrýt. U hladkých, středně nasákavých povrchů maximálně 15 m²/l na vrstvu

- Náradí ihned po použití očistíte vodou

- K údržbě a čištění plochy ošetřené produktem 4PROTECTION používejte suchou tkaninu či hadřík z mikrovlákna nebo ve vodě navlhčený hadřík, podle druhu čištění.

Ošetřené povrchy se vyznačují výraznou odolností proti nejrůznějším látkám, které se běžně používají v domácnostech.

Agresivní látky doporučujeme co nejdříve odstranit a umýt vodou, aby se předešlo dlouhodobému působení.

K odstranění zvláště odolných nečistot lze použít vodu a čisticí prostředek na podlahy.

Nepoužívejte silně zásadité nebo kyselé čisticí prostředky, hrozí poškození povrchu ošetřeného produktem 4PROTECTION.

ZABARVENÍ

Produkt je k dostání v neutrálním bezbarvém provedení (0001).

SKLADOVÁNÍ

Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C

Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C

Výrobek je nejlépe spotřebovat do 2 roků od data výroby, pokud byl uskladněn v původním, neotevřeném balení a pokud byl uchován v odpovídajících teplotních podmínkách.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nespadá do působnosti Směrnice EU 2004/42/ES (ital. legislativní vyhlášky č. 161/2006)

4PROTECTION

INTERIÉROVÝ OCHRANNÝ DEKORATIVNÍ NÁTĚR

serie 321

Nevyžaduje se označení stupně nebezpečnosti ve smyslu platných normativních požadavků.

Produkt musí být používán v souladu s platnými normami v oblasti bezpečnosti a hygieny. Po použití produkt nevyhazujte do běžného odpadu, nechte ho zcela zaschnout a naložte s ním jako se zvláštním odpadem. Udržujte mimo dosah dětí. Používejte v dobře větraných prostorách. V případě kontaktu s očima ihned a důkladně vypláchněte čistou vodou. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo štítek. Nevylévejte zbytky produktu do povrchových nebo odpadních vod, ani do půdy.

Více informací naleznete v Kartě bezpečnostních údajů produktu.

HESLO TEXTU

Reverzibilní nefilmogenní ochranný nátěr na bázi vodní disperze vosků s fluorkarbonovou úpravou 4PROTECTION, série 321.

Díky synergii svých složek propůjčuje ošetřeným povrchům výraznou odolnost proti mnoha látkám rozpustným ve vodě a v oleji, brání usazování různých nečistot, mastnoty apod. a omezuje výskyt a růst řas a plísní.

Vydatnost: překryje maximálně 15 m²/l na vrstvu, v závislosti na nasákavosti povrchové úpravy.

Dodávka a nanášení materiálu € na m².

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che le informazioni riportate in questo foglio tecnico, rispondono alle migliori esperienze, tecniche e conoscenze. In ogni caso non è responsabile del risultato ottenuto, poiché le condizioni di applicazione sono sotto controllo. Si consiglia di verificare la idoneità e l'efficacia del prodotto in ogni caso specifico. Questo foglio tecnico annulla e sostituisce qualsiasi foglio precedente.