

EASY_ART

DEKORATIVNÍ VRCHNÍ NÁTĚR PRO INTERIÉRY S KOVOVÝM VZHLEDEM

serie 381

POPIS

EASY_ART vytváří povrch s drsným vzhledem a zvláštním leskem

INFORMACE O POUŽITÍ

Použitelný v interiérech na:

- nové a staré omítky na základě vodních pojiv,
- betonové povrchy,
- povrchy sádrové a sádrokartonové
- staré nátěry a nátěry organické nebo minerální povahy, suché, celistvé, pohlcující vlhkost,
- konglomeráty různé minerální povahy za podmínky, že pohlcují vlhkost,
- povrchy z dřeva, dřevotřískové, překližky a podobné materiály. Povrchy se připraví dle podmínek odstavce „PŘÍPRAVA PODKLADU“.

Nepoužívat na čerstvé podklady. Na zvýšené povrchové odolnosti EASY_ART lze nanést 1-2 vrstvy DECORFILM LUCIDO kód 3740230.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnost pojiva: akrylový kapolymer ve vodní emulzi
- Pigmenty: perleťové duhové
- Rozpouštědlo: voda
- Objemová hmotnost UNI EN ISO 2811-1 : 1,15 - 1,25 kg/l.
- Viskozita vyhotovení: 26400 ± 2400 cps
- Vysychání (při 25 °C a 65% relativní vlhkosti): na dotek po 1 hod.; možnost dalšího nátěru po 4 hodinách.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrchy s omítkou, sádrové a sádrokartonové:

- Přesvědčit se, zda podklad je dobře vysušen a vyztužený.
- V případě potřeby je nutno se postarat o jeho obnovu nebo zpevnění prostřednictvím specifických výrobků.
- Je-li podklad zasažen plísní je potřeba odstanit povrch pomocí čisticího prostředku COMBAT 222, kód 4810222 a sušícím prostředkem COMBAT 333, kód 4810333.
- V případě potřeby přidat do výrobku zdravotnický prostředek COMBAT 444, kód 4810444.
- Odstranit
- kartáčováním nebo umytím, případně zvětrané vrstvy a odlupující se vrstvy starých nátěrů.
- Odstranit případné nazvednuté vrstvy vápenné nebo temperové nátěry.
- Odstranit nánosy prachu, smogu a ostatních nečistot pomocí kartáče.
- Vyrovnat nepravidelnosti podkladu, ošetřit díry, praskliny, trhliny a proláčky pomocí TAMSTUCCO 9400006/9410110, WALL STUCCO 9100019. Zatřít pukliny vhodnými těsnícími prostředky.
- Obrusit výplně a záplaty skelným papírem a následně odstranit prach.
- V případě potřeby vyhladit omítky s prostředkem RASAMIX 9440160 nebo s BETOMARC 9450150 nebo s RASOMARC 9500150 dle typologie podkladu.
- Zpevnit jednou vrstvou IDROFIS 470006 - nástěnný zpevňovací prostředek akrylový vodní nebo mikronizovaný zpevňovací prostředek bez rozpouštědla ATOMO 8840001.

- Nanést nejméně dvě vrstvy prostředku DECORFOND 3880019 vodou zředěného na 30-35%, válečkem nebo štětcem pro dosažení rovnoměrného podkladu, ideálního pro nanášení. Nedoporučuje se použít na jiné podklady.

- Následně aplikujte prostředek EASY_ART dle způsobů uvedených v „NÁVODU K POUŽITÍ“. (Redění izolátoru a množství, které se má použít, závisí od absorpční schopnosti podkladu a určuje se pomocí předběžných zkoušek na specifickém podkladě - Viz příslušný technický list).

NÁVOD K POUŽITÍ

- Podmínky prostředí a podkladu:
Teplota prostředí: Min. + 8 °C / Max. + 35 °C
Relativní vlhkost prostředí: < 75%
Teplota podkladu: Min. + 5 °C / Max. + 35 °C
Vlhkost podkladu: < 10%

- Nářadí: štětec, hladítko nerezové/plastické

- Počet vrstev: 2

- Redění: připraven k použití.

Způsoby použití:

Nanést EASY_ART na suchý podklad válečkem rovnoměrným rozetřením produktu.

Po vysušení první vrstvy nanést štětcem nebo houbou další vrstvu EASY_ART.

- Použité nářadí se očistí vodou ihned po použití.

- Očištění zdi: nejdříve po 20 dnech vodou

- Orientační vydatnost: 4-6 m²/l na dvě vrstvy dle želaného vzhledu u hladkých povrchů středně sacích. Doporučuje se určit skutečnou vydatnost předběžnou zkouškou na specifickém podkladě.

ZABARVENÍ

Produkt je dostupný na báze stříbro (0070), hliník (0170), zlato (0190).

Barevnost se dosáhne pomocí s tónovacího systému Marcromie. Kromě toho je možné produkt zabarvit barvami COLORADO série 548. V případě použití různých výrobků se doporučuje zamíchat mezi sebou různé produkty za účelem vyhnout se lehkým rozdílům v odstínech.

SKLADOVÁNÍ

Maximální teplota uchování : + 30 °C

Minimální teplota uchování: + 5 °C

Trvanlivost: 2 roky v originálních uzavřených balení při vhodných tepelných podmínkách.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Hraniční hodnota EU (Směrnice 2004/42/ES)

Kat. A/l: nátěry s dekorativními efekty (základ voda): 300 g/l (2007)/ 200 g/l (2010)

EASY_ART obsahuje max: 200 g/l VOC.

Po použití nenechat zásobníky roztroušené po okolí, zbytky nechat dobře vyschnout a zpracovat jako speciální odpad. Uchovat mimo dosahu dětí. Použít v dobře větraných prostorech. V případě zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte

EASY_ART

DEKORATIVNÍ VRCHNÍ NÁTĚR PRO INTERIÉRY S KOVOVÝM VZHLEDEM

serie 381

na tento zásobník nebo štítek. Nevhazujte zbytky do kanalizace, vodních toků nebo prostředí. Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

HESLO TEXTU

Dekoratívni vrchní nátěr duhový pro interiéry. Používá se na povrchy, jež jsou připravené v interiéru, dekorativní nátěr EASY_ART série 381 je na bázi akrylového kapolymeru ve vodní emulzi, nejméně ve dvou vrstvách dle udané vydatnosti.

Il COLORFICIO SAN MARCO garantisce, che le informazioni riportate in questo foglio tecnico, rispondono alle migliori esperienze, tecniche e scientifiche conoscenze. In ogni caso non è responsabile per i risultati ottenuti, poiché le condizioni di applicazione sono al di fuori del controllo. Si consiglia di verificare la idoneità e l'efficacia del prodotto in ogni caso specifico. Questo foglio tecnico è annullato e sostituito da qualsiasi foglio precedente.