

GLITTERY

GELOVÉ STŘÍBRNÉ KRYSTALKY PRO VODOVÉ BARVY A DEKORAČNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

4910001

POPIS

Speciální neutrální gelová emulze, která dekoruje stěny velmi malými a rafinovanými stříbrnými lesklými kamínky.

GLITTERY vytváří moderní krystalový efekt, charakterizovaný elegantní hrou světla.

Dvojití použití:

Jako dekorací toner: připravený k použití k rozpuštění v nátěrech a dekoracích povrchových vrstvách.

Jako lazura: po rozředění s vodou se GLITTERY aplikují na povrchovou vrstvu (vodovou barvu nebo dekorací nátěr, včetně těch s minerálním původem) s vytvářením různých estetických efektů, v závislosti na použitém nářadí.

Jednoduše použitelný a ideální pro kutilství, se snadno rozpouští v nátěru a zaručuje optimální estetické výsledky.

GLITTERY neobsahuje formaldehyd a přidané plastifikační látky.

INFORMACE O POUŽITÍ

- Je aplikovatelný na povrchy, které byly předtím ošetřené vodovými barvami nebo dekoracemi nátěry, včetně těch s minerálním původem.
- Je použitelný ve stavu, v jakém se nachází, v nátěrech nebo dekoracích povrchových úpravách, včetně těch s neminerálním původem.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Druh pojiva: akrylové pryskyřice ve vodní emulzi.
- Klasifikace Kvality vzduchu v místnosti: A+
- Objemová hmotnost podle UNI EN ISO 2811-1: 1,04 ± 0,05 kg/l.
- Reakce na oheň podle EN 13501-1: třída 2 s1 d0; vztažena na spotřebu nepřekračující uvedenou hodnotu a aplikaci na nehořlavý povrch.
- Schnutí (při 25 °C a 65% r. v.): bez přilnutí prachu po 2 hodinách v průběhu 30 minut; úplně vyschnutí po 2 hodinách.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Aplikujte GLITTERY na předem zvolený podkladový prostředek kvůli realizaci požadovaného efektu.

Postupujte v souladu s postupy, popsány v pokynech pro aplikaci.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Podmínky prostředí a podkladu:
Teplota prostředí: min. +8 °C / max. +35 °C.
Relativní vlhkost prostředí: < 75%.
Teplota podkladu: min. +5 °C / max. +35 °C.
Vlhkost podkladu: < 10%.

Aplikace jako lazura povrchových úprav:

- Nářadí: štětka, váleček, hladítko nebo jiné dekorací nářadí.
- Vrstvy: jedna nebo více vrstev, v závislosti na nářadí a požadovaném efektu.
- Čištění nářadí: vodou, ihned po použití.
- Ředění: vodou, 200 %.
- Orientační spotřeba: 15-20 m²/l v závislosti na podkladovém výrobku.
- Způsoby aplikace:

Aplikujte výrobek a upravte jej přímo, zvoleným nářadím.

Pro aplikaci plastovým hladítkem se doporučuje nanést výrobek

nejdříve štětkou.

Aplikace jako dekorací toner:

0,250 l GLITTERY v 1 l barvy nebo dekorací nátěru neminerálního původu;

1 l GLITTERY v 4 l barvy nebo dekorací nátěru neminerálního původu.

Přidejte GLITTERY k výrobku a důkladně ručně rozmíchejte.

Postupujte v souladu s pokyny pro aplikaci povrchové úpravy.

Přidání GLITTERY nemění její vydatnost.

Spotřeba materiálu se výrazně mění v závislosti na typu realizovaného efektu. V případě prací velkého rozsahu se doporučuje přípravná zkouška.

ZABARVENÍ

Výrobek je k dispozici v bezbarvé verzi.

Výrobek nelze tónovat.

SKLADOVÁNÍ

Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C

Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C

Výrobek je nejlépe spotřebovat do 2 roků od data výroby, pokud byl uskladněn v původním, neotevřeném balení a pokud byl uchován v odpovídajících teplotních podmínkách.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Mezní hodnota EU (dle Směrnice 2004/42/ES)

Kat. A/l: dekorativní nátěrové hmoty (na vodní bázi): 200 g/l (2010)

obsahuje maximálně: 70 g/l VOC

Nevyžaduje se označení ve smyslu platných normativních požadavků. Produkt musí být používán v souladu s platnými normami v oblasti bezpečnosti a hygieny. Po použití produkt nevyhazujte do běžného odpadu, nechte ho zcela zaschnout a naložte s ním jako se zvláštním odpadem. Udržujte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo štítek. Nevylévejte zbytky produktu do povrchových nebo odpadních vod, ani do půdy. Více informací naleznete v Kartě bezpečnostních údajů produktu.

HESLO TEXTU

Gelové stříbrné krystalky pro vodové barvy a dekorací povrchové úpravy.

Vrchní dekorací nátěr se vzhledem syrového kovu pro interiéry. Používá se na podklady, které jsou již připraveny. Dekorační nátěr GLITTERY 4910001, na bázi akrylátového kopolymeru ve vodné emulzi, v nejméně dvou vrstvách dle dané vydatnosti

GLITTERY

GELOVÉ STŘÍBRNÉ KRYSTALKY PRO VODOVÉ BARVY A DEKORAČNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

4910001

Il SAN MARCO GROUP garantisce, che le informazioni riportate in questo tecnico foglio, rispondono alle migliori esperienze, tecniche e conoscenze scientifiche. In ogni caso, non si assume alcuna responsabilità per i risultati ottenuti, poiché le condizioni di applicazione sono al di fuori del controllo. Si consiglia di verificare l'adeguatezza e l'efficacia del prodotto in ogni caso specifico. Questo tecnico foglio annulla e sostituisce qualsiasi foglio precedente con il numero +39 0418520527.